

istruzioni d'uso

SCHEDA TECNICA

SCL-500

SCL-500 prodotto certificato NSF (compatibilità superfici alimentari)

CARATTERISTICHE

Prodotto liquido con ottime proprietà sgrassanti e neutralizzanti specifico per il trattamento di superfici INOX. Utilizzabile dopo il processo di decapaggio elettrochimico e/o dopo il processo di elettrolucidatura effettuato con macchine DELMET DLT & CGT.

Utilizzabile anche come sgrassante su superfici metalliche e/o sintetiche che vengono a contatto con alimenti (vedi certificazione NSF)

MODALITÀ D'USO

Il liquido SCL-500 va nebulizzato puro sulle superfici dove è necessario asportare depositi e residui acidi essiccati. Si consiglia invece la diluizione dal 60% a 80% in acqua - meglio se demineralizzata - per tutti gli altri impieghi. Dopo la nebulizzazione attendere qualche istante e successivamente strofinare la superficie trattata con straccio o panno-carta puliti fino alla completa asciugatura del prodotto.

Non è indispensabile il risciacquo con acqua e straccio puliti - ma consigliato in caso di superfici lucide.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Utilizzare guanti in nitrile e proteggere gli occhi. Seguire le indicazioni della Scheda di Sicurezza - scaricabile su richiesta.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 5lt codice PC01333

Tanica da 25lt codice PC01334