

istruzioni d'uso

SCHEDA TECNICA

CORTEN AGING Y

CARATTERISTICHE

CORTEN AGING Y è un prodotto specificamente studiato per accelerare l'invecchiamento superficiale delle leghe di Corten e leghe ferrose in genere.

CORTEN AGING Y è un prodotto liquido diluibile con acqua e facilmente spruzzabile.

Contiene speciali attivatori che, sfruttando l'acidità contenuta nel prodotto, provocano la formazione di uno strato di ruggine superficiale favorendone al contempo l'adesione alla superficie stessa. L'aspetto finale così ottenuto è quello tipico di un invecchiamento prolungato della superficie come si otterrebbe con l'esposizione prolungata alle intemperie.

CORTEN AGING Y contiene speciali bagnanti che favoriscono la copertura rapida della superficie per un risultato uniforme.

SETTORI DI MIMPIEGO

Industria meccanica - carpenteria - infrastrutture.

Non contiene componenti tossici o nocivi per l'ambiente. Può essere utilizzato anche all'aperto avendo l'accortezza di indirizzarlo sulle superfici da trattare ed evitando sversamenti.

MODALITÀ D'USO

E' rapidamente solubile, la diluizione si effettua per semplice aggiunta all'acqua.

Diluire al 10 - 20% in acqua ed irrorare in modo uniforme la superficie da trattare. Lasciare agire.

L'effetto invecchiante procede velocemente nell'arco di alcune ore, meglio attendere un paio di giorni per ottenere un effetto completo.

Per bloccare il processo sciacquare con acqua eventualmente aggiungendo un protettivo anticorrosivo solubile.

E' possibile ripetere l'operazione più volte per velocizzare ulteriormente il processo invecchiante.

L'efficacia aumenta con l'aumentare della temperatura. Se dato in inverno con clima rigido può richiedere più applicazioni.

Si consiglia di effettuare dei test preliminari su dei campioni al fine di determinare il tempo necessario e l'effetto del trattamento.

Ottenuto il grado di invecchiamento desiderato è sempre consigliabile un risciacquo con acqua.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Utilizzare gli adeguati DPI e seguire le indicazioni sulla scheda di sicurezza. Non utilizzare per scopi differenti.

FORMATI DISPONIBILI

CORTEN AGING Y conf. da 10 kg. (PC01452)

CORTEN AGING Y conf. da 25 kg. (PC01453)