

istruzioni d'uso

SCHEDA TECNICA

FS 50 INOX STRONG

CARATTERISTICHE

FS 50 INOX STRONG è stato formulato come disossidante & sgrassante a base acida ed è in grado di sciogliere sia lo sporco organico che inorganico. Ideale per essere utilizzato a spruzzo su superfici in acciaio INOX dove risulta molto efficace senza opacizzarne l'aspetto.

FS 50 INOX STRONG ha un forte potere sgrassante e decontaminante, un buon potere disossidante & brillantante e cancella i segni di numerosi tipi di pennarelli indelebili.

Adoperato come decontaminante e finitore superficiale assicura condizioni ottimali per avviare il processo di passivazione. La corretta decontaminazione assicura una corretta passivazione.

MODALITA' D'USO

FS 50 INOX STRONG è un prodotto formulato pronto all'uso per superfici molto sporche.

Si presta ad essere diluito fino al 50% proporzionalmente allo stato delle superfici da trattare.

Si spruzza sulla superficie nella misura di circa 150gr/mq con apposite pompe a stantuffo per prodotti acidi (vedi ns. codice PC00299) o pneumatiche carrellate (vedi ns. codice PC00353).

I tempi di sosta dopo l'applicazione del prodotto variano dai 5 ai 20 minuti a seconda delle condizioni della superficie e delle temperature ambientali.

Si sconsiglia di non effettuare le operazioni di trattamento in pieno sole e su superfici calde per evitare che il prodotto si asciughi durante l'applicazione e la sosta.

Una volta effettuata l'applicazione di FS 50 INOX STRONG, si prescrive un accurato risciacquo con idropulitrice ad alta pressione. Un ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata è utile se si vogliono evitare macchie di calcare in asciugatura.

PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO

Utilizzare gli adeguati DPI e seguire le indicazioni fornite dalla scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO ACQUE DI RISCIAQUO

Le acque di lavaggio e risciacquo risultanti dai trattamenti effettuati con FS 50 INOX STRONG sono acide, pertanto non possono essere immesse direttamente nella rete fognaria.

Delmet è in grado di fornirvi supporto e consulenza per la depurazione e/o smaltimento delle stesse.

FORMATI DISPONIBILI

FS 50 INOX STRONG tanica 10 kg cod. PC01662